

Technische Daten

IMPRESSA F50



JURA-Standards für alle Kaffeevollautomaten

Variable Brühkammer von 5 bis 16 g	■
Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©)	■
Zweite, gemahlene Kaffeemischung	■
Heißwasserfunktion	■
Cappuccino-Düse	■
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf	■
Mehrstufiges Hochleistungs-Kegelmahlwerk	■
Filterpatrone CLARIS	■
Hochleistungspumpe, 15 bar	■
Thermoblock-Heizsystem	■
Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm	■
Wasserhärte einstellbar	■
Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter	■
Swiss made	■

Spezifische Vorzüge

Energiesparmodus (Energy Save Mode, E.S.M.©)	■
Latte macchiato auf Knopfdruck	
Cappuccino auf Knopfdruck	
Aroma-Boost-Funktion	
TFT Farbdisplay	
Easy Select©	

JURA Elektroapparate AG

Unsere Produkte sind stets auf dem neusten Stand der Technik. Deshalb sind Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Technische Daten

IMPRESSA F50



Kaffee à la carte

Pulvererkennung für zweiten, gemahlene Kaffee ■

Intelligentes Vorheizen ■

Sensitive-Touchscreen Technology©

Integriertes Zubehörfach

TÜV-Zertifikat für Bedienungsanleitung

Einstellungen und Programmiermöglichkeiten

Kaffeewassermenge programmierbar ■

Kaffeewassermenge pro Zubereitung einstellbar ■

Kaffeestärke in Stufen programmierbar 4

Kaffeestärke pro Zubereitung einstellbar ■

Aroma-Ebenen programmierbar

Brühtemperatur in Stufen programmierbar 2

3-stufige Heißwassertemperatur programmierbar

Klartext-/Grafikdisplay

Klartext-Display ■

Symboldisplay

Rotary Switch ■

Programmierbare Einschaltzeit

Programmierbare Ausschaltzeit ■

Ein- und Ausschaltzeit nach Wochentagen zuordenbar

Aktive Bohnenüberwachung

JURA Elektroapparate AG

Unsere Produkte sind stets auf dem neusten Stand der Technik. Deshalb sind Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Technische Daten

IMPRESSA F50



Überwachte Restwasserschale	■
Überwacher Aromaschutzdeckel	
Integriertes Cappuccino-Spül- und Reinigungsprogramm	
Pflegestatusanzeige	■

Design und Materialien

Alu Frame Design© 3 mm Aluminiumfront	
Aluminiumfront	
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf	70 - 111 mm
Breitenverstellbarer Kaffeeauslauf	
Höhenverstellbarer Cappuccinoauslauf	
Tassenbeleuchtung	■
Connector System©	■
Sound Design	

Zubehör

Edelstahl-Isoliermilchbehälter	
Tassenwärmer Z	
Tassenwärmer	optional
Cool Control	optional
Profi-Cappuccino-Düse	■

JURA Elektroapparate AG

Unsere Produkte sind stets auf dem neusten Stand der Technik. Deshalb sind Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Technische Daten

IMPRESSA F50



In Zahlen

Füllmenge Wassertank	1,9 l
Kaffeersatzbehälter (Portionen)	~ 16
Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel	200 g
Kabellänge	~ 1.1 m
Spannung	230 V AC, 50 Hz
Leistung	1450 W
Energieverbrauch	18 Wh
Energieverbrauch mit E.S.M.© 1	
Energieverbrauch mit E.S.M.© 2	
Energieverbrauch mit E.S.M.©	5 Wh
Stand-by-Leistung	0 W
Gewicht	9,1 kg
Maße (B x H x T)	28 x 34.5 x 43.5 cm
Prüfungen	CE (S)
Artikelnummer/Farbe	CH: 13493 Platin EU: 13494 Platin

JURA Elektroapparate AG

Unsere Produkte sind stets auf dem neusten Stand der Technik. Deshalb sind Änderungen der technischen Daten vorbehalten.